

材 料 承 認 台 帳

(メーカ一別)

令和 3 年 4 月 1 日

岡崎市上下水道局

No.	会社名
M00 1	アロン化成(株)
M00 2	(株)イトー鑄造 (大阪営業所)
M00 3	(株)イノアック住環境
M00 4	(株)SDC田中
M00 5	(株)川西水道機器 (中部営業所)
M00 6	川彦(株)
M00 7	(株)共和
M00 8	協和工業(株)
M00 9	興和ゴム工業(株) (大阪営業所)
M0 10	(株)クボタ (中部支社)
M0 11	クボタシーアイ(株) (中部支店)
M0 12	栗本商事(株) (名古屋営業所)
M0 13	(株)栗本鐵工所 (名古屋支店)
M0 14	クロダイト工業(株)
M0 15	コスモ工機(株) (名古屋支店)
M0 16	サンエス護謨工業(株)
M0 17	清水工業(株)
M0 18	(株)清水合金製作所 (名古屋営業所)
M0 19	(株)清水鐵工所 (名古屋営業所)
M0 20	(株)城北化工
M0 21	(株)水研 (名古屋支店)
M0 22	スズテック(株)
M0 23	角田鉄工(株)
M0 24	積水化学工業(株) (環境・ライフラインカンパニー中部支店)
M0 25	大成機工(株) (名古屋支店)
M0 26	(株)ダイモン
M0 27	(株)タブチ (名古屋支店)
M0 28	千代田工業(株) (大阪営業所)
M0 29	(株)ティーム
M0 30	東洋平成ポリマー(株)
M0 31	(株)巴製作所
M0 32	長島鑄物(株) (豊橋営業所)
M0 33	名古屋バルブ工業(株)
M0 34	(株)日邦バルブ (名古屋営業所)
M0 35	日本鑄鉄管(株) (中部支社)
M0 36	日本プラスチック工業(株)
M0 37	幡豆工業(株) (名古屋営業所)
M0 38	日之出水道機器(株) (名古屋営業所)
M0 39	フジテコム(株) (中部支店)
M0 40	富士鉄工(株)
M0 41	前澤化成工業(株) (中部支店 名古屋営業所)
M0 42	前澤給装工業(株)
M0 43	前澤工業(株) (名古屋支店)
M0 44	前田バルブ工業(株)
M0 45	(株)三笠・鋁螺 (名古屋支店)
M0 46	宮部鉄工(株)
M0 47	山岡鉄管(株) (大阪営業所)
M0 48	ヨツギ(株) (名古屋支店)
M0 49	(株)リケン (名古屋営業所)
M0 50	岸和田ステンレス(株)
M0 51	(株)山本興産
M0 52	三報ゴム(株)

分類 M001

業者名	アロン化成(株)		
住所	〒460-0003 名古屋市中区錦1-4-6 三井生命名古屋ビル6F		
TEL	052-203-0391	担当者	
FAX	052-231-2918		
E-mail		(携帯)	

[illegible]

分類 M002

業者名	(株)イトー Casting (大阪営業所)		
住所	〒551-0013 大阪市大正区小林西1丁目17番31号		
TEL FAX E-mail	06-6556-5000	担当者 (携帯)	

[illegible]

分類 M004

業者名	(株)SDC田中		
住所	〒558-0053 大阪市住吉区帝塚山中1-10-6		
TEL FAX E-mail	06-6672-3701	担当者 (携帯)	

[illegible]

分類 M005

業者名	(株)川西水道機器 (中部営業所)		
住所	〒491-0024 愛知県一宮市富士3丁目2-24		
TEL FAX E-mail	0586-48-5521	担当者 (携帯)	

[illegible]

分類 M008

業者名	協和工業(株)		
住所	〒527-0125 滋賀県東近江市小田苧町1790番地		
TEL	0749-45-0561	担当者	
FAX			
E-mail		(携帯)	

[illegible]

業者名	興和ゴム工業(株) (大阪営業所)		
住所	〒556-0022 大阪市浪速区桜川3丁目4番15号		
TEL FAX E-mail	06-6568-1281	担当者 (携帯)	

[illegible]

業者名	(株)クボタ (中部支社)		
住所	〒450-0002 名古屋市中村区名駅三丁目22-8		
TEL FAX E-mail	052-564-5151	担当者 (携帯)	

材料名	内容	承認年月日	承認番号	規格
水道用ダクタイル鋳鉄 異形管(K形)	K形 φ 500～600mm フランジ部GF形 二受T字管、受挿し片落管 挿し受片落管、短管1号、短管2号 片受曲管90°・45°・22(1/2)°・11 (1/4)°・5(5/8)° フランジ付きT字管、排水T字管、継 ぎ輪、栓、ゴム輪、T頭ボルトナット、押 輪(φ 75mm～) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M010_DIP-1	JIS G 5527 JWWA G 114
水道用ダクタイル鋳鉄 異形管(NS形)	NS形 φ 350、450～600mm フランジ部GF形 二受T字管、受挿し片落管 挿し受片落管、短管1号、短管2号 片受曲管 90°・45°・22(1/2)°・11 (1/4)°・5(5/8)° 両受曲管 45°・22(1/2)° フランジ付きT字管 うず巻式フランジ付T字管(φ 350mm) 排水T字管 継ぎ輪、ゴム輪、T頭ボルトナット、押 輪、ロックリング、ライナ 切管用挿しロリング、ロックリング心 出し用ゴム、ライナ心出し用ゴム、 バックアップリング ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M010_DIP-5	JIS G 5527 JWWA G 114 (～φ 450mm) JDPA G 1042 (φ 500mm～)
水道用ダクタイル鋳鉄管 管栓、管帽(NS形)	管帽(φ 350、450mm) 管栓(φ 500～600mm)	H28.4.1	M010_DIP-6	JWWA G 114 (管帽) JDPA G1042 (管栓)

水道用ダクタイル鋳鉄 異形管(GX形)	GX形管 φ 75～400mm フランジ部GF形 二受T字管 受挿し片落管(φ 100mm～) 挿し受片落管(φ 100mm～) 短管1号、短管2号 片受曲管 90°・45°・22(1/2)°・11(1/4)°・5(5/8)° 両受曲管 45°・22 1/2° フランジ付きT字管 浅層埋設型フランジ付T字管 (～φ 250mm) 排水T字管(φ 300～400mm) 継ぎ輪、ゴム輪、押輪、T頭ボルト ナット、P-Link、G-Link、ロックリ ング・ロックリングホルダ ライナ・ライナボード、切り管用挿しロ リング(φ 400mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M010_DIP-8	JWWA G 121 (～φ 250mm) JDPA G 1049 (φ 300mm～)
水道用ダクタイル鋳鉄管 管帽、管栓(GX形)	管帽(φ 75～400mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M010_DIP-9	JWWA G 121 (～φ 250mm) JDPA G 1049 (φ 300mm～)
水道用ダクタイル鋳鉄管 異形管(フランジ短管)	φ 75～100mm 形式1(7.5k)、形式2(7.5k・10k)	H28.8.17	M010_DIP-11	JWWA G 114
ソフトシール仕切弁(両 フランジショートタイプ)	両フランジショートタイプ (φ 50mm 7.5k(2種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M010_VA-1	JWWA B 120
ソフトシール仕切弁 (K形)	K形受挿し (φ 75～300mm 10.0k(3種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M010_VA-2	JWWA B 120
ソフトシール仕切弁 (NS形)	NS形 両受(φ 350mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M010_VA-3	JWWA B 120 準拠
ソフトシール仕切弁 (GX形)	GX形両受 (φ 75～300mm 10.0k(3種)) GX形受挿し (φ 75～300mm 10.0k(3種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M010_VA-4	
バタフライ弁 (フランジ形)	フランジ形 (φ 400～600mm 10.0k(3種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M010_VA-5	JWWA G 138

バタフライ弁 (NS形)	NS形両受 (φ 450～600mm 10.0k(3種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M010_VA-6	
バタフライ弁 (GX形)	GX形 (φ 400mm 10.0k (3種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M010_VA-7	
消火栓 (単口)	水道用地下式消火栓 単口 (φ 75mm) ステンレスボルト ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M010_VA-12	JWWA B 103
消火栓 (浅埋)	φ 75mm単口 [ZE-SM型] ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M010_VA-13	
水道用補修弁 (ボール式)	水道用補修弁 ボールレバー式 ステンレスボルト (φ 75×100、150mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M010_VA-14	JWWA B 126
水道用急速空気弁 (鋳鉄製)	水道用急速空気弁 (フランジ付きねじ込み式) φ 25mm 7.5k(2種) 水道用急速空気弁 (浅埋対応) φ 75mm 7.5k(2種) 水道用急速空気弁 φ 100mm 7.5k(2種) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M010_VA-15	JWWA B 137

業者名	栗本商事(株) (名古屋営業所)		
住所	〒454-0937 名古屋市中川区法華西町206番地		
TEL FAX E-mail	052-232-8806	担当者 (携帯)	

材料名	内容	承認年月日	承認番号	規格
水道用ポリエチレン管 継手(ワンタッチ式)	φ13～50mm ソケット(異形含む) 分止水栓用ソケット(異径含む) チーズ(異径含む) メーター用ソケット(異径含む) エルボ 90° ベンド、 60° ベンド パイプエンド、PVソケット 鋼管用おねじ付ソケット 鋼管用めねじ付ソケット φ13～25mm 90° ロングベンド 60° ロングベンド	H28.4.1	M012_PE-1	
サドル付分水栓	DIP用(φ75～350mm、取出し口径 φ20～50mm) VP・SP用(φ40～200mm、取出し口径 φ20～50mm) ※VP用 φ50×25は除く PE用(φ50mm、取出し口径φ20～ 25mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M012_VA-11	JWWA B 117 JWWA B 136 ※PE用規格なし

業者名	(株)栗本鐵工所 (名古屋支店)		
住所	〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1丁目27番2号		
TEL FAX E-mail	052-551-6932	担当者 (携帯)	

材料名	内容	承認年月日	承認番号	規格
水道用ダクタイル鋳鉄 異形管 (K形)	K形 φ 75～600mm フランジ部GF形 二受T字管 受挿し片落管(φ 100mm～) 挿し受片落管(φ 100mm～) 短管1号、短管2号 片受曲管 90°・45°・22 (1/2)°・ 11 (1/4)° 片受曲管 5° 5/8(φ 300～800mm) フランジ付きT字管 浅層埋設型フランジ付T字管 (φ 75～300mm) うず巻式フランジ付T字管 (φ 75～350mm) 排水T字管(φ 200mm～) 継ぎ輪、栓、ゴム輪、T頭ボルトナット、押輪 ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M013_DIP-1	JIS G 5527 JWWA G 114
水道用ダクタイル鋳鉄 異形管(NS形)	NS形 φ 350、450～600mm フランジ部GF形 二受T字管、受挿し片落管 挿し受片落管、短管1号、短管2号 片受曲管 90°・45°・22 (1/2)°・11 (1/4)°・5 (5/8)° 両受曲管 45°・22 (1/2)° フランジ付きT字管 うず巻式フランジ付T字管(φ 350mm) 排水T字管 継ぎ輪、ゴム輪、T頭ボルトナット 押輪(～φ 600mm)、ロックリング、ライナ 切管用挿しロリング、ロックリング心 出し用ゴム、ライナ心出し用ゴム、 バックアップリング ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M013_DIP-5	JIS G 5527 JWWA G 114 (～φ 450mm) JDPA G 1042 (φ 500mm～)
水道用ダクタイル鋳鉄管 管栓、管帽(NS形)	管帽(φ 350、450mm) 管栓(φ 500～600mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M013_DIP-6	JWWA G 114 (管帽) JDPA G1042 (管栓)

水道用ダクタイル鋳鉄 異形管 (GX形)	GX形管 φ 75～400mm フランジ部GF形 二受T字管(～ φ 250mm) 受挿し片落管(φ 100mm～) 挿し受片落管(φ 100mm～) 短管1号、短管2号、両受短管 片受曲管 90°・45°・22(1/2)°・11 (1/4)°・5(5/8)° 両受曲管 45°・22(1/2)° フランジ付きT字管 浅層埋設型フランジ付T字管 (～ φ 250mm) うず巻式フランジ付T字管(～ φ 250mm) 排水T字管(φ 300～400mm) 継ぎ輪、ゴム輪、押輪、T頭ボルト ナット P-Link、G-Link、ロックリング・ ロックリングホルダ ライナ・ライナボード、 切管用挿しロリング(φ 400mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M013_DIP-8	JWWA G 121 (～ φ 250mm) JDPA G 1049 (φ 300mm～)
水道用ダクタイル鋳鉄管 管帽、管栓 (GX形)	管帽(φ 75～400mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M013_DIP-9	JWWA G 121 (～ φ 250mm) JDPA G 1049 (φ 300mm～)
ソフトシール仕切弁(両 フランジショートタイプ)	両フランジショートタイプ (φ 50mm 7.5k(2種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M013_VA-1	JWWA B 120
ソフトシール仕切弁 (K形)	K形受挿し (φ 75～300mm 10.0k(3種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M013_VA-2	JWWA B 120
ソフトシール仕切弁 (NS形)	NS形 両受(φ 350mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M013_VA-3	
ソフトシール仕切弁 (GX形)	GX形両受 (φ 75～300mm 10.0k(3種)) GX形受挿し (φ 75～300mm 10.0k(3種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M013_VA-4	
バタフライ弁 (NS形)	NS形両受 (φ 450～600mm 7.5k(2種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M013_VA-6	

分類 M014

業者名	クロダイト工業(株)		
住所	〒447-0851 愛知県碧南市羽根町4丁目58番地		
TEL FAX E-mail	0566-53-6835	担当者 (携帯)	

[illegible]

業者名	コスモ工機(株) (名古屋支店)		
住所	〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-4-18		
TEL FAX E-mail	052-253-7180	担当者 (携帯)	

材料名	内容	承認年月日	承認番号	規格
水道用ダクタイル鋳鉄 異形管 (K形)	K形普通押輪 (ϕ 75～250mm) 異形継ぎ輪 (ϕ 75×3吋～ ϕ 300×12吋)	H28.4.1	M015_DIP-1	
水道用ダクタイル鋳鉄管 管帽 (K形)	管帽 (ϕ 75～600mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M015_DIP-2	
水道用ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (K形)	特殊押輪全周型 ϕ 75～600mm [CMA] 特殊押輪ワイド ϕ 75～600mm [CMB]	H28.4.1	M015_DIP-3	
水道用ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪3DkN以上 (K形)	特殊押輪(3DkN以上) ϕ 75～600mm [スーパーホールドCMH-Z]	H28.4.1	M015_DIP-4	
水道用ダクタイル鋳鉄管 管栓、管帽 (NS形)	管帽 (ϕ 350、450mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M015_DIP-6	JWWA G 114
水道用ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (NS形)	特殊押輪 (ϕ 350、450～800mm)	H28.4.1	M015_DIP-7	
水道用ダクタイル鋳鉄管 管帽、管栓 (GX形)	管栓 (ϕ 75～400mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M015_DIP-9	JWWA G 121 ($\sim \phi$ 250mm) JDPA G 1049 (ϕ 300mm $\sim$)
水道用ダクタイル鋳鉄管 離脱防止金具	離脱防止金具 ϕ 75～600mm [二つ割離脱防止押輪 CMB-2LB]	H28.4.1	M015_DIP-10	
VCジョイント	VCジョイント (ϕ 75～300mm) [SQVC] ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M015_JO-3	
漏水防止金具	二重防護金具 インロー管ミリメートル管用 ϕ 75～600mm インロー管インチ管用 ϕ 3吋～24吋	H28.4.1	M015_JO-5	

割T字管	ダクタイル鋳鉄管用 φ 75×75～200×200mm[STCPFP] φ 250×250～500×300mm [STCF/10M] 硬質塩化ビニル管・鋼管用 φ 75×75～150×150mm [STVFP,STSFP] ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M015_VA-8	
耐震型割T字管	NS形挿し口 (φ 75×75～350× 150mm) [RSTCKS] [RLKVNS] 耐震ロックバルブ K形挿し口 (φ 75×75～350× 150mm) [RSTCKS] [RLKVKS] 耐震ロックバルブ ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M015_VA-9	
不断水仕切弁	ダクタイル鋳鉄管用 φ 75～450mm[P3C] 硬質塩化ビニル管 φ 75～150mm[P3V] 鋼管用 φ 75～200mm[P3S] ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M015_VA-10	
割T字管用密着形コア	割T字管用ステンレス製 DIP・鋼管用 (φ 75、100、150)	H28.4.1	M015_SO-8	
漏水補修金具	鋳鉄管継手部用カバージョイント φ 75～400mm[CJC/1-S]	H28.8.17	M015_SO-13	

分類 M016

業者名	サンエス護謨工業(株)		
住所	〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1丁目9番18号		
TEL FAX E-mail	080-2404-0584	担当者 (携帯)	

[illegible]

業者名	清水工業(株)		
住所	〒529-1151 滋賀県彦根市楡町250番地		
TEL FAX E-mail	0749-25-2550	担当者 (携帯)	

材料名	内容	承認年月日	承認番号	規格
ソフトシール仕切弁(両フランジショートタイプ)	両フランジショートタイプ (φ 50mm 7.5k(2種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M017_VA-1	JWWA B 120
ソフトシール仕切弁(K形)	K形受挿し (φ 75～300mm 10.0k(3種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M017_VA-2	JWWA B 120
消火栓 (浅埋)	φ 75mm単口[キャメル] 急速空気弁付 ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M017_VA-13	JWWA B 103 準拠
水道用補修弁 (ボール式)	水道用補修弁 ボールレバー式 ステンレスボルト (φ 75×100、 150mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M017_VA-14	JWWA B 126
水道用急速空気弁 (鋳鉄製)	水道用急速空気弁 φ 25、75、100mm 7.5k(2種) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M017_VA-15	JWWA B 137

業者名	(株)清水合金製作所 (名古屋営業所)		
住所	〒460-0003 名古屋市中区錦2-19-1 名古屋鴻池ビルディング3F		
TEL FAX E-mail	052-222-7282	担当者 (携帯)	

材料名	内容	承認年月日	承認番号	規格
ソフトシール仕切弁(両フランジショートタイプ)	両フランジショートタイプ (φ 50mm 7.5k(2種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M018_VA-1	JWWA B 120
ソフトシール仕切弁 (K形)	K形受挿し (φ 75～300mm 10.0k(3種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M018_VA-2	JWWA B 120
ソフトシール仕切弁 (NS形)	NS形 両受(φ 350mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M018_VA-3	JWWA B 120 準拠
ソフトシール仕切弁 (GX形)	GX形両受 (φ 75～300mm 10.0k(3種)) GX形受挿し (φ 75～300mm 10.0k(3種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M018_VA-4	JWWA B 120
バタフライ弁 (フランジ形)	フランジ形 (φ 400～800mm 7.5k(2種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M018_VA-5	JWWA G 138
バタフライ弁 (NS形)	NS形 両受 (φ 450～700mm 7.5(2種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M018_VA-6	
消火栓 (単口)	水道用地下式消火栓 単口(φ 75mm) ステンレスボルト ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M018_VA-12	
水道用補修弁 (ボール式)	水道用補修弁 ボールレバー式 ス テンレスボルト(φ 75×100、150mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M018_VA-14	JWWA B 126
水道用急速空気弁 (鋳鉄製)	水道用急速空気弁 φ 25、75、100mm 7.5k(2種) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M018_VA-15	JWWA B 137
水道用急速空気弁 (カムレバーロック式)	カムレバーロック式急速空気弁 フランジ一体型(簡易分解式) φ 25mm 7.5k(2種)[ラクエア] ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M018_VA-17	JWWA B 137

業者名	(株)清水鐵工所 (名古屋営業所)		
住所	〒450-0002 名古屋市中村区名駅二丁目28番5号		
TEL FAX E-mail	052-588-0310	担当者 (携帯)	

材料名	内容	承認年月日	承認番号	規格
ソフトシール仕切弁(両フランジショートタイプ)	両フランジショートタイプ (φ 50mm 7.5k(2種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M019_VA-1	JWWA B 120
ソフトシール仕切弁 (K形)	K形受挿し (φ 75~300mm 10.0k(3種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M019_VA-2	JWWA B 120
ソフトシール仕切弁 (NS形)	NS形 両受(φ 350mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M019_VA-3	JWWA B 120 準拠
ソフトシール仕切弁 (GX形)	GX形両受 (φ 75~300mm 10.0k(3種)) GX形受挿し (φ 75~300mm 10.0k(3種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M019_VA-4	JWWA B 120
バタフライ弁 (NS形)	NS形 両受 (φ 500~600mm 7.5k(2種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M019_VA-6	
消火栓 (単口)	水道用地下式消火栓 単口(φ 75mm) ステンレスボルト ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M019_VA-12	JWWA B 103
消火栓 (浅埋)	φ 75mm単口[エポラント] ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M019_VA-13	
水道用補修弁 (ボール式)	水道用補修弁 ボールレバー式 ステ ンレスボルト(φ 75×100、150mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M019_VA-14	JWWA B 126
水道用急速空気弁 (鋳鉄製)	水道用急速空気弁 (浅埋対応) φ 25、75mm 7.5k(2種) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M019_VA-15	JWWA B 137

分類 M020

業者名	(株)城北化工		
住所	〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字流川72		
TEL	0568-28-0218	担当者	
FAX			
E-mail		(携帯)	

[illegible]

業者名	(株)水研 (名古屋支店)		
住所	〒461-0045 愛知県名古屋市東区砂田橋5-8-28		
TEL	052-712-5222	担当者	
FAX		(携帯)	
E-mail			

[illegible]

分類 M022

業者名	スズテック(株)		
住所	〒444-1211 愛知県安城市根崎町東新切20番地		
TEL FAX E-mail	0566-92-4602	担当者 (携帯)	

[illegible]

業者名	角田鉄工(株)		
住所	〒522-0047 滋賀県彦根市日夏町2789		
TEL FAX E-mail	0749-25-2500	担当者 (携帯)	

材料名	内容	承認年月日	承認番号	規格
ソフトシール仕切弁(両フランジショートタイプ)	両フランジショートタイプ (φ 50mm 7.5k(2種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M023_VA-1	JWWA B 120
ソフトシール仕切弁 (K形)	K形受挿し (φ 75～300mm 10.0k(3種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M023_VA-2	JWWA B 120
ソフトシール仕切弁 (NS形)	NS形 両受(φ 350mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M023_VA-3	JWWA B 120 準拠
ソフトシール仕切弁 (GX形)	GX形両受 (φ 75～250mm 10.0k(3種)) GX形受挿し (φ 75～250mm 10.0k(3種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M023_VA-4	JWWA B 120
消火栓 (単口)	水道用地下式消火栓 単口(φ 75mm) ステンレスボルト ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M023_VA-12	JWWA B 103
消火栓 (浅埋)	φ 75mm単口[ニューエース型] ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M023_VA-13	JWWA B 103 準拠
水道用補修弁 (ボール式)	水道用補修弁 ボールレバー式 ステンレスボルト (φ 75×100、150mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M023_VA-14	JWWA B 126
水道用急速空気弁 (鋳鉄製)	水道用急速空気弁 φ 25、75、100mm 7.5k(2種) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M023_VA-15	JWWA B 137 (φ 100は規格 なし)

分類 M024

業者名	積水化学工業(株) (環境・ライフラインカンパニー中部支店)		
住所	〒460-0004 名古屋市中区新栄町二丁目9番地(スカイアス栄11階)		
TEL	052-957-5305	担当者	
FAX			
E-mail		(携帯)	

[illegible]

業者名	大成機工(株) (名古屋支店)		
住所	〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-22-8		
TEL FAX E-mail	052-551-0461	担当者 (携帯)	

材料名	内容	承認年月日	承認番号	規格
水道用ダクタイル鋳鉄 異形管 (K形)	K形普通押輪 (φ 75～300mm) メカニカル継ぎ輪 φ 75×3吋～φ 300 ×12吋	H28.4.1	M025_DIP-1	
水道用ダクタイル鋳鉄管 管帽 (K形)	管帽 (φ 75～400mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M025_DIP-2	
水道用ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (K形)	特殊押輪ワイド φ 75～600mm [TN-30W型]	H28.4.1	M025_DIP-3	
水道用ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪3DkN以上 (K形)	特殊押輪(3DkN以上) φ 75～600mm [ロングワイドZTN-30Z型]	H28.4.1	M025_DIP-4	
水道用ダクタイル鋳鉄管 管栓、管帽 (NS形)	管帽 (φ 350、450mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M025_DIP-6	JWWA G 114
水道用ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (NS形)	特殊押輪 (φ 350、450～800mm)	H28.4.1	M025_DIP-7	
水道用ダクタイル鋳鉄管 管帽、管栓 (GX形)	管栓 (φ 75～400mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M025_DIP-9	JWWA G 121 (～φ 250mm) JDPA G 1049 (φ 300mm～)
水道用ダクタイル鋳鉄管 離脱防止金具 (K形)	(DIP用) φ 75～600mm [特殊割押輪ワイドTN-35W型] (VP、HIVP用) φ 75～150mm [TH-30L型] (VP用) φ 75～150mm [TH-30Ⅱ型]	H28.4.1	M025_DIP-10	
VCジョイント	VCジョイント (φ 75～150mm) [V-KING(s)] ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M025_JO-3	
漏水防止金具	二重防護金具 インロー管ミリメートル管用 φ 75～ 300mm インロー管インチ管用 φ 3吋～12吋	H28.4.1	M025_JO-5	

割T字管	ダクトイル鋳鉄管用・硬質塩化ビニル管・鋼管用 φ 75×75～500×300mm [ヤノT字管V型] ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M025_VA-8	
耐震型割T字管	NS形・K形挿し口 (φ 100×75～350×150mm) [TⅡ-07型] ヤノ・フレックスT字管 ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M025_VA-9	
不断水仕切弁	ダクトイル鋳鉄管用 φ 75～300mm [ヤノストッパーTV-210DS] φ 350～450mm [ヤノストッパーTV-210] 硬質塩化ビニル管 φ 75～150mm [ヤノストッパーTV-210] ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M025_VA-10	
割T字管用密着形コア	割T字管用ステンレス製 DIP・鋼管用 (φ 75、100、150)	H28.4.1	M025_SO-8	
フクロジョイント	鋳鉄管受口用 φ 75～600mm 修繕材料 塩ビ管用ソケット φ 40, 50, 75, 100, 150mm チーズ φ 40×40～φ 150×	H28.8.17	M025_SO-13	
ヤノジョイント	鋳鉄管直管部用 φ 75～600mm 修繕材料	H28.8.17	M025_SO-14	

業者名	(株)ダイモン		
住所	〒747-0044 山口県防府市佐波1-6-10		
TEL FAX E-mail	0835-22-0271	担当者 (携帯)	

[illegible]

業者名	(株)タブチ (名古屋支店)		
住所	〒461-0003 愛知県名古屋市東区筒井3丁目27番18号		
TEL FAX E-mail	052-937-3481	担当者 (携帯)	

材料名	内容	承認年月日	承認番号	規格
水道用ポリエチレン管 継手(ワンタッチ式)	φ13～50mm オネジ、メネジ、ソケット(異径含む)、 分止水栓用ソケット チーズ(異径含む) メーター用ソケット(異径含む) エルボ φ13～25mm 90° ベンド、60° ベンド 90° ロングベンド (異径 φ13×20mm含む) 60° ロングベンド (異径 φ13×20mm含む) φ13～30mm PVソケット(異形含む) PVエルボ(異形含む)	H28.4.1	M027_PE-1	
伸縮メーターユニオン	φ40、50	H28.4.1	M027_JO-4	
サドル付分水栓	DIP用(φ75～350mm、 取出し口径φ20～50mm) VP・SP用(φ40～150mm、 取出し口径φ20～50mm) ※VP用 φ50×25は除く PE用(φ50mm、 取出し口径φ20～25mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M027_VA-11	JWWA B 117 JWWA B 136 準拠 ※PE用規格なし
B止水栓	ボール式乙ハンドル付き 左止め φ13～25mm	H28.4.1	M027_KYU-5	
丙止水栓	ボール式蝶ハンドル 岡崎市仕様 φ13～25mm	H28.4.1	M027_KYU-6	
甲止水栓	落としコマ式 φ13～25mm	H28.4.1	M027_KYU-7	
複式メータボックス	複式メータボックスワトロ	R2.9.10	M027_KYU-10	
サドル分水栓用 密着形コア	密着銅コア φ20～50mm 密着ステンレスコア φ20～50mm	H28.4.1 R3.9.10	M027_SO-7	

分類 M028

業者名	千代田工業(株) (大阪営業所)		
住所	〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号		
TEL FAX E-mail	06-6358-3541	担当者 (携帯)	

[illegible]

分類 M029

業者名	(株)ティーム		
住所	〒700-0945 岡山市南区新保105-8		
TEL FAX E-mail	086-225-7555	担当者 (携帯)	

[illegible]

分類 M030

業者名	東洋平成ポリマー(株)		
住所	〒541-0041 大阪市中央区北浜2-3-9 9F		
TEL FAX E-mail	090-4831-3281	担当者 (携帯)	

[illegible]

分類 M031

業者名	(株)巴製作所		
住所	〒660-0092 尼崎市鶴町7番地13号		
TEL FAX E-mail	06-6416-6200	担当者 (携帯)	

[illegible]

業者名	長島鋳物(株) (豊橋営業所)		
住所	〒440-0069 愛知県豊橋市御園町6番地8		
TEL FAX E-mail	080-3349-7310	担当者 (携帯)	

[illegible]

業者名	名古屋バルブ工業(株)		
住所	〒454-0812 名古屋市中川区五月通3-17		
TEL FAX E-mail	052-352-3641	担当者 (携帯)	

材料名	内容	承認年月日	承認番号	規格
水道用ポリエチレン管 継手(ワンタッチ式)	φ13～50mm オネジ、メネジ、ソケット(異径含む) チーズ(異径含む) ユニオンソケット(異形含む) エルボ、パイプエンド PVソケット、PVエルボ PVジョイント(異径含む) φ13～25mm 90° ベンド、60° ベンド 90° ロングベンド(異径含む) 60° ロングベンド(異径含む) PVユニオンソケット 合フランジ付Pソケット(φ50mm) PVチーズ(φ25、50mm、φ25×20) Vメネジ(φ25、50mm) Vパイプエンド(φ25、50mm)	H28.4.1	M033_PE-1	
サドル付分水栓	DIP用(φ75～350mm、 取出し口径φ20～50mm) VP・SP用(φ40～150mm、 取出し口径φ20～50mm) ※VP用 φ50×25は除く PE用(φ50mm、 取出し口径φ13～25mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M033_VA-11	JWWA B 117 JWWA B 136 ※PE用規格なし

業者名	(株)日邦バルブ (名古屋営業所)		
住所	〒464-0850 長野県松本市笹賀3046番地		
TEL FAX E-mail	052-735-6511	担当者 (携帯)	

材料名	内容	承認年月日	承認番号	規格
水道用ポリエチレン管 継手(ワンタッチ式)	ϕ 13～50mm オネジ、メネジ、ソケット 分止水栓用ソケット、チーズ メータ用ソケット、エルボ 90° ベンド、PVソケット、PVエルボ ϕ 13～25mm 60° ベンド、90° ロングベンド 60° ロングベンド 回転式おねじ付エルボ ϕ 20～50mm	H28.4.1	M034_PE-1	
伸縮メーターユニオン	ϕ 13～50mm、異形 ϕ 20×13mm・ ϕ 25×13mm・ ϕ 25×20mm	H28.4.1	M034_JO-4	
サドル付分水栓	DIP用(ϕ 75～350mm、 取出口径 ϕ 20～50mm) VP・SP用(ϕ 40～150mm、 取出口径 ϕ 20～50mm) ※VP用 ϕ 50×25は除く PE用(ϕ 50mm、 取出口径 ϕ 13～25mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M034_VA-11	JWWA B 117 JWWA B 136 ※PE用規格なし
水道用小型急速空気弁 (鉛レス青銅製)	小型急速空気弁 (ϕ 13～25mm)	H28.4.1	M034_VA-16	JWWA B 137 準拠
メーターバイパスユニット	ϕ 25,40,50mm 樹脂製 蓋(FCD)、杵・底(PDCPD:ポリジシクロペンタジエン)	H28.4.1	M034_KYU-4	
B止水栓	ボール式ジュラハンドル 左止め ϕ 13～25mm	H28.4.1	M034_KYU-5	
丙止水栓	ボール式蝶ハンドル 岡崎市仕様 ϕ 13～25mm	H28.4.1	M034_KYU-6	
合フランジ	ブッシング入り 合フランジ 鋳鉄製 ϕ 50×50mm	H28.4.1	M034_SO-1	
サドル分水栓用 密着形コア	密着銅コア ϕ 20～50mm	H28.4.1	M034_SO-7	
修理用クランプ	ステンレス製 修理用クランプ 13mm～800mm	H28.8.17	M034_SO-10	

業者名	日本鑄鉄管(株) (中部支社)		
住所	〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町5番2号		
TEL FAX E-mail	052-582-9808	担当者 (携帯)	

材料名	内容	承認年月日	承認番号	規格
水道用ダクタイル鑄鉄 異形管(NS形)	NS形 φ 350、450～800mm フランジ部GF形 二受T字管、受挿し片落管 挿し受片落管、短管1号、短管2号 片受曲管 90°・45°・22(1/2)°・11(1/4)°・5(5/8)° 両受曲管 45°・22(1/2)° (φ 450mm) フランジ付きT字管 うず巻式フランジ付T字管 (φ 350mm) 排水T字管 継ぎ輪、ゴム輪、T頭ボルトナット、押輪 ロックリング(φ 500mm～)、ライナ(φ 500mm～) 切管用挿しロリング、ライナ心出し用ゴム(φ 450mm)、バックアップリング ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M035_DIP-5	JIS G 5527 JWWA G 114 (～φ 450mm) JDPA G 1042 (φ 500mm～)
水道用ダクタイル鑄鉄管 管栓、管帽(NS形)	管帽(φ 350、450mm) 管栓(φ 500～800mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装		M035_DIP-6	JWWA G 114 (管帽) JDPA G1042 (管栓)

水道用ダクトイル 鋳鉄異形管 (GX形)	GX形管 φ 75～400mm フランジ部GF形 二受T字管 受挿し片落管 (φ 100mm～) 挿し受片落管 (φ 100mm～) 短管1・2号(～ φ 300mm)、両受短管 片受曲管 90° ・45° ・22(1/2)° ・11 (1/4)° ・5(5/8)° 両受曲管 45° ・22(1/2)° フランジ付きT字管 浅層埋設型フランジ付T字管(～ φ 250mm) うず巻式フランジ付T字管(～ φ 250mm) 排水T字管 (φ 300～400mm) 継ぎ輪、ゴム輪、押輪、T頭ボルト ナット PーLink、GーLink ライナ・ライナボード、切管用挿しロリ ング ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装		M035_DIP-8	JWWA G 121 (～ φ 250mm) JDPA G 1049 (φ 300mm～)
水道用ダクトイル鋳鉄管 管帽、管栓 (GX形)	管帽 (φ 75～300mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装		M035_DIP-9	JWWA G 121 (～ φ 250mm) JDPA G 1049 (φ 300mm～)

業者名	幡豆工業(株) (名古屋営業所)		
住所	〒460-0022 名古屋市中区金山1丁目12番地14号		
TEL FAX E-mail	052-856-6667	担当者 (携帯)	

材料名	内容	承認年月日	承認番号	規格
水道用ダクタイル鋳鉄 異形管 (K形)	K形 φ 75～600mm フランジ部GF・RF形 二受T字管、挿し受片落管 受挿し片落管、短管1号、短管2号 片受曲管 90°・45°・22(1/2)°・11(1/4)° 片受曲管 5(5/8)° (φ 300mm～) フランジ付きT字管 浅埋設型フランジ付きT字管 (φ 75～300mm) うず巻き式フランジ付きT字管 (φ 75～350mm) 排水T字管 (φ 200mm～) 継ぎ輪、栓 ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M037_DIP-1	JIS G 5527 JWWA G 114
水道用ダクタイル鋳鉄 異形管 (NS形)	NS形 φ 350mm フランジ部GF形 二受T字管、受挿し片落管 挿し受片落管、短管1号、短管2号 片受曲管 90°・45°・22(1/2)°・11(1/4)°・5(5/8)° 両受曲管 45°・22(1/2)° フランジ付きT字管 うず巻き式フランジ付T字管 (φ 350mm) 排水T字管 継ぎ輪、ゴム輪、T頭ボルトナット、押輪 バックアップリング ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M037_DIP-5	JIS G 5527 JWWA G 114
水道用ダクタイル鋳鉄管 管栓、管帽 (NS形)	管帽 (φ 350mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M037_DIP-6	JWWA G 114

水道用ダクタイル鋳鉄 異形管 (GX形)	GX形管 φ 75～300mm フランジ部GF形 二受T字管 受挿し片落管 (φ 100mm～) 挿し受片落管 (φ 100mm～) 短管1号、短管2号、両受短管 片受曲管 90°・45°・22(1/2)°・11 (1/4)°・5(5/8)° 両受曲管 45°・22(1/2)° フランジ付きT字管 浅層埋設型フランジ付T字管 (～φ 250mm) うず巻式フランジ付T字管 (～φ 300mm) 継ぎ輪、ゴム輪、押輪、T頭ボルト ナット ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M037_DIP-8	JWWA G 121
水道用ダクタイル鋳鉄管 管帽、管栓 (GX形)	管帽 (φ 75～300mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M037_DIP-9	JWWA G 121 JDPA G 1049
水道用ダクタイル鋳鉄管 異形管 (フランジ短管)	φ 75～100mm 形式1 (7.5k・10k)、形式2 (7.5k・10k)	H28.8.17	M010_DIP-11	JWWA G 114
ソフトシール仕切弁 (両 フランジショートタイプ)	両フランジショートタイプ φ 50mm 7.5k (2種) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M037_VA-1	JWWA B 120
バタフライ弁 (フランジ形)	フランジ形 (φ 400～600mm 7.5k (2種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M037_VA-5	JWWA G 138
バタフライ弁 (NS形)	NS形 両受 (φ 450mm 7.5k (2種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M037_VA-6	
消火栓 (単口)	水道用地下式消火栓 単口 (φ 75mm) ステンレスボルト 排気弁付き ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M037_VA-12	JWWA B 103 準拠
消火栓 (浅埋)	φ 75mm単口 [火消しA]	H28.4.1	M037_VA-13	JWWA B 103 準拠
水道用補修弁 (ボール式)	水道用補修弁 ボールレバー式 ステンレスボルト (φ 75×100、150mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M037_VA-14	JWWA B 126

分類 M037-③

水道用急速空気弁 (鋳鉄製)	水道用急速空気弁 φ 75、100mm 7.5k(2種) 強制排気装置付き ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M037_VA-15	JWWA B 137
-------------------	--	---------	------------	------------

業者名	日之出水道機器(株) (名古屋営業所)		
住所	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-3-18 6F		
TEL FAX E-mail	052-231-1345	担当者 (携帯)	

材料名	内容	承認年月日	承認番号	規格
止水栓ボックス	止水栓ボックス FRP(蓋・枠:FCD)	H28.4.1	M038_VA-23	
鋳鉄製メータボックス	岡崎市型 蓋裏プレート付き φ 13～25mm 蓋・枠(FCD)、底(FC)	H28.4.1	M038_KYU-1	
樹脂製メータボックス	岡崎市型 樹脂製 蓋裏プレート付き φ 13～20mm 蓋・枠・底(GFPP:ガラス繊維強化ポリプロピレン) φ 25mm 蓋・本体(GFPP)、底(ABS)	H28.4.1	M038_KYU-2	
大型メーターボックス	岡崎市型 φ 40mm 蓋(FCD)、枠・底(レジンコンクリート) φ 50～100mm 蓋・枠(FCD)、本体・底(レジンコンクリート)	H28.4.1	M038_KYU-3	

分類 M039

業者名	フジテコム(株) (中部支店)		
住所	〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵3-23-7		
TEL FAX E-mail	052-933-4891	担当者 (携帯)	

[illegible]

業者名	富士鉄工(株)		
住所	〒536-0014 大阪市城東区嶋野西2丁目12-4		
TEL FAX E-mail	06-6962-1131	担当者 (携帯)	

材料名	内容	承認年月日	承認番号	規格
消火栓 (単口)	水道用地下式消火栓 単口(φ75mm) ステンレスボルト 排気弁付き ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M040_VA-12	JWWA B 103 準拠
消火栓 (浅埋)	φ75mm単口[エタンドールⅡ型] φ75mm単口[エタンドールユニヴァ ーサルN5型] 排気弁付き φ75mm単口[エタンドールレスピFⅡ 型] 小型急速空気弁付き ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M040_VA-13	
水道用補修弁 (ボール式)	水道用補修弁 ボールレバー式 ステンレスボルト (φ75×100、150mm 7.5k(2種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M040_VA-14	JWWA B 126
水道用急速空気弁 (鋳鉄製)	水道用急速空気弁 φ25、75mm 7.5k(2種) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M040_VA-15	JWWA B 137

分類 M041

業者名	前澤化成工業(株) (中部支店 名古屋営業所)		
住所	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-9-29 ORE名古屋伏見ビル5F		
TEL	052-218-6921	担当者	
FAX			
E-mail		(携帯)	

[illegible]

業者名	前澤給装工業(株)		
住所	〒464-0858 愛知県名古屋市中千種区千種1丁目15番1号		
TEL FAX E-mail	052-745-8211	担当者 (携帯)	

材料名	内容	承認年月日	承認番号	規格
水道用ポリエチレン管 継手(ワンタッチ式)	φ13～25mm オネジ、メネジ、ソケット(異径含む) 分止水栓用ソケット(MQリング付き含む) エルボ、チーズ(異径含む) メータ用ソケット 90° ベンド(異形含む) 60° ベンド、90° ロングベンド 60° ロングベンド PVソケット(異径含む)、PVエルボ プラグ付ソケット 回転式おねじ付エルボ 座付給水栓エルボ(φ13、20mm)	H28.4.1	M042_PE-1	
サドル付分水栓	DIP用(φ75～350mm、 取出し口径φ20～50mm) VP・SP用(φ40～150mm、 取出し口径φ20～50mm) ※VP用 φ50×25は除く PE用(φ50mm、 取出し口径φ13～25mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M042_VA-11	JWWA B 117 JWWA B 136 ※PE用規格なし
B止水栓	ボール式乙ハンドル付き 左止め φ25mm	H28.4.1	M042_KYU-5	
丙止水栓	ボール式蝶ハンドル 岡崎市仕様 φ13～25mm	H28.4.1	M042_KYU-6	
逆止弁付乙止水栓	ボール式 岡崎市型 左閉め φ13～25mm	H28.4.1	M042_KYU-8	
サドル分水栓用 密着形コア	密着銅コア φ20～50mm	H28.4.1	M042_SO-7	

業者名	前澤工業(株) (名古屋支店)		
住所	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-14-21 11階		
TEL FAX E-mail	052-218-7691	担当者 (携帯)	

材料名	内容	承認年月日	承認番号	規格
ソフトシール仕切弁(両フランジショートタイプ)	両フランジショートタイプ φ 50mm 7.5k(2種) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M043_VA-1	JWWA B 120
ソフトシール仕切弁(K形)	K形受挿し (φ 75~300mm 10.0k(3種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装		M043_VA-2	JWWA B 120
ソフトシール仕切弁(NS形)	NS形 両受(φ 350mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装		M043_VA-3	
ソフトシール仕切弁(GX形)	GX形両受 (φ 75~300mm 10.0k(3種)) GX形受挿し (φ 75~300mm 10.0k(3種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装		M043_VA-4	JWWA B 120
バタフライ弁(NS形)	NS形 両受 (φ 450~600mm 7.5k(2種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装		M043_VA-6	
消火栓(浅埋)	φ 75mm単口 [ボブハイド] ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装		M043_VA-13	
水道用補修弁(ボール式)	水道用補修弁 ボールレバー式 ステンレスボルト (φ 75×100、150mm 7.5k(2種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装		M043_VA-14	
水道用急速空気弁(鋳鉄製)	水道用急速空気弁 φ 25mm 7.5k(2種) 水道用急速空気弁(浅埋対応) φ 75mm 7.5k(2種) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装		M043_VA-15	JWWA B 137
水道用急速空気弁(カムレバーロック式)	カムレバーロック式急速空気弁 フランジ一体型(簡易分解式) φ 25、75mm 7.5k(2種) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装		M043_VA-17	JWWA B 137 準拠

業者名	前田バルブ工業(株)		
住所	〒455-0027 名古屋市港区船見町29番1		
TEL FAX E-mail	052-618-3800	担当者 (携帯)	

材料名	内容	承認年月日	承認番号	規格
水道用ポリエチレン管 継手(ワンタッチ式)	φ13～50mm オネジ、メネジ、ソケット(異径含む) 分止水栓用ソケット チーズ(異径含む)、エルボ メータ用ソケット(異径含む) パイプエンド、PVソケット PVエルボ、Vパイプエンド φ13～25mm 90° ベンド(異径含む) 60° ベンド 90° ロングベンド(異径含む) 60° ロングベンド(異径含む) PVチーズ(φ25、50mm、異径含む) フランジ付きオネジソケット(φ50mm)	H28.4.1	M044_PE-1	
サドル付分水栓	DIP用(φ75～350mm、 取出口径φ20～50mm) VP・SP用(φ40～200mm、 取出口径φ20～50mm) ※VP用 φ50×25は除く PE用(φ50mm、 取出口径φ20～25mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M044_VA-11	JWWA B 117 JWWA B 136 ※PE用規格なし
B止水栓	ボール式乙ハンドル付き 左止め φ13～25mm	H28.4.1	M044_KYU-5	
丙止水栓	ボール式Tハンドル 岡崎市型 φ13～25mm	H28.4.1	M044_KYU-6	
逆止弁付乙止水栓	ボール式 岡崎市型 左閉め φ20～25mm	H28.4.1	M044_KYU-8	
ストップバルブ	落としコマ付きφ40～50mm BC丸ハンドル[伸縮止水栓 メータ器 二次側用]	H28.4.1	M044_KYU-9	

分類 M045

業者名	(株) 三笠・鋌螺 (名古屋支店)		
住所	〒455-0832 名古屋市港区宝神5丁目803		
TEL FAX E-mail	052-381-7571	担当者 (携帯)	

[illegible]

業者名	宮部鉄工(株)		
住所	〒522-0027 滋賀県彦根市東沼波町1131		
TEL FAX E-mail	080-2480-6547	担当者 (携帯)	

材料名	内容	承認年月日	承認番号	規格
ソフトシール仕切弁(両フランジショートタイプ)	両フランジショートタイプ (φ 50mm 7.5k(2種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M046_VA-1	JWWA B 120
ソフトシール仕切弁 (K形)	K形受挿し (φ 75～300mm 10.0k(3種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M046_VA-2	JWWA B 120
ソフトシール仕切弁 (GX形)	GX形両受 (φ 75～250mm 10.0k(3種)) GX形受挿し (φ 75～250mm 10.0k(3種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M046_VA-4	JWWA B 120
消火栓 (単口)	水道用地下式消火栓 単口(φ 75mm) ステンレスボルト ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M046_VA-12	JWWA B 103 準拠
消火栓 (浅埋)	φ 75mm単口[ネクスト] ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M046_VA-13	JWWA B 103 準拠
水道用補修弁 (ボール式)	水道用補修弁 ボールレバー式 ステンレスボルト (φ 75×100、150mm 7.5k(2種)) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M046_VA-14	JWWA B 126 準拠
水道用急速空気弁 (鋳鉄製)	水道用急速空気弁 φ 25、75、100mm 7.5k(2種) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M046_VA-15	JWWA B 137

業者名	山岡鉄管(株) (大阪営業所)		
住所	〒737-0001 広島県呉市阿賀北6丁目4番14号		
TEL FAX E-mail	06-6442-6622	担当者 (携帯)	

材料名	内容	承認年月日	承認番号	規格
水道用ダクタイル鋳鉄 異形管 (K形)	K形 φ 75～800mm フランジ部GF・RF形 二受T字管、挿し受片落管 受挿し片落管、短管1号、短管2号 片受曲管 90°・45°・22(1/2)°・11 (1/4°)・5(5/8)° フランジ付きT字管 排水T字管 (φ 200mm～) 継ぎ輪、栓 ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M047_DIP-1	JIS G 5527 JWWA G 114
水道用ダクタイル鋳鉄 異形管 (NS形)	NS形 φ 500～800mm フランジ部GF形 二受T字管、受挿し片落管 挿し受片落管、短管1号、短管2号 片受曲管 90°・45°・22(1/2)°・11 (1/4°)・5(5/8)° 両受曲管 45°・22(1/2)° フランジ付きT字管、排水T字管 継輪 ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M047_DIP-5	JIS G 5527 JWWA G 114 (～φ 450mm) JDPA G 1042 (φ 500mm～)
水道用ダクタイル鋳鉄管 管栓、管帽 (NS形)	管栓 (φ 500～800mm) ◇内面エポキシ樹脂粉体塗装	H28.4.1	M047_DIP-6	JDPA G1042

業者名	ヨツギ(株) (名古屋支店)		
住所	〒461-0001 名古屋市東区泉三丁目28番8号		
TEL FAX E-mail	052-931-2551	担当者 (携帯)	

[illegible]

分類 M050

業者名	岸和田ステンレス(株)		
住所	〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町20番地		
TEL FAX E-mail	072-438-0351	担当者 (携帯)	

[illegible]

分類 M051

業者名	(株)山本興産		
住所	〒590-0135 大阪府堺市南区別所870番地2		
TEL FAX E-mail	072-293-0883	担当者 (携帯)	

[illegible]

分類 M052

業者名	三報ゴム(株)		
住所	〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町2番4号		
TEL FAX E-mail	03-3663-8941	担当者 (携帯)	

[illegible]