名　称	車室区画ライン（1）	車椅子用車室区画ライン	ゼブラゾーン		
形　状	 2,500 100 5,000 端部 300 300 1,800 300 300 1,800 300 1,350 2,400 2,400 1,150 障害物 [ ]内数値は、L6,000の場合を示す S:W2,400xL4,500　11ヶ所 M:W2,400xL5,000　110ヶ所	 100 1,400 3,700 1,700 2,300 600 障害物 3,850 1,150 1,000 6,000 W*,***xL*,***　*ヶ所	 障害物 100 500 100 1,900 400 100 100 100 100 500 1,150 1,350 2,500		
位置・数量	**平面図参照**	110ヶ所　平面図参照	2ヶ所　平面図参照	1ヶ所	
備　考					

名　称	センターライン	車両誘導表示（直進）	徐行表示	軽表示					
形　状	 2,000 100 2,000	 300 1,500 750 100 100 100	 徐 行 1,000 750 2,750 1,000						
位置・数量	平面図参照	***ヶ所　平面図参照	12ヶ所　平面図参照	12ヶ所　平面図参照	11ヶ所				
備　考									

名　称									
形　状									
位置・数量									
備　考									

共　通

材質：焼付塗装ガラスビーズ入り　（＊床防水部分はウレタン塗装）
色：黄色　・白色　　（色は係員と協議の上決定）

車止め：プラスチック製｛(株)ｱﾌﾛﾃﾞｨﾃ:ﾌﾟﾗｽﾄｯﾌﾟ｝（色：係員と協議の上決定）　車室番号プレー~~ト付（片側のみ）~~
アスファルト床部：アスファルトアンカー固定
コンクリート床部：コンクリートアンカー固定
床防水部：コンクリートアンカー固定シーリング工法

記　事	訂正・変更	△			御承認					庁舎西駐車場　建築工事	検　図		図　番 A-17
		△									検　図		
		△								マーキング図	製　図		縮　尺	－
		△				月　日	月　日	月　日	月　日		担　当	平位	製図日	2005.08.31