

小型動力ポンプ（B－3級）概要

岡崎市消防本部

この小型動力ポンプは可搬型で、狹隘道路で車両が水利に近づけない場合でも、車両から降ろし運ぶことで、放水することが可能です。また、オイル排出による環境汚染がないオイルレス真空ポンプ、オーバーヒート防止装置及びセルモータースターター等を装備しています。

1 小型動力ポンプ仕様

トーハツVC42AS

全 長：700mm

全 幅：620mm

全 高：730mm

乾燥質量：85kg

2 ポンプ諸元

B－3級ポンプ

性 能	規 格	高 圧
放 水 圧 力	0.55MPa	0.80MPa
放 水 量	1.22m ³ /min	0.91m ³ /min
真 空 性 能	約9m	

3 エンジン諸元

横型2気筒水冷2ストロークガソリンエンジン（冷却水還流式）

総排気量：617mL

出 力：30kW（40.8ps）

燃 料：ガソリン

潤 滑 油：2サイクル専用オイル

潤滑方式：分離給油式

燃料タンク：18L

始動方式：セルスターター・リコイルスターター方式

4 附属品

吸管、管そう、分岐管、可変噴霧ノズル、剣先スコップ、ホース、投光器、消火栓金具、消火栓開閉金具、安全中継媒介、ディスクストレナー等

5 その他

納入業者 山佐産工株式会社

配 備 先 藤川消防団第2部（菟川町）、本宿消防団第3部（鶴巣町）

価 格 3,557,400円（2台）

